

# CITRIKLEEN ECO

SOLVANT-DÉGRAISSEUR BIODÉGRADABLE À BASE D'EAU

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

### CARACTÉRISTIQUES

- Emulsifiable à l'eau
- Les huiles et graisses enlevées dans un bassin de trempage par **CITRIKLEEN ECO**, se séparent et flottent en surface

### AVANTAGES

- Réduit les rejets toxiques pour l'environnement.
- Confortable pour l'utilisateur
- Solvant très efficace
- Puisqu'il est émulsifiable à l'eau donc diluable, il est économique
- Permet la séparation et l'enlèvement des huiles et graisses qui se séparent et flottent en surface. Ce qui permet de réutiliser le produit plus longtemps.

## DESCRIPTION

**CITRIKLEEN ECO** est un solvant émulsifiable à l'eau, conçu à partir d'un solvant naturel, qui est en fait un extrait végétal. **CITRIKLEEN ECO** fait donc le travail des solvants habituels à base de distillats de pétrole, sans en comporter les inconvénients pour la santé et le confort des utilisateurs, ainsi qu'en réduisant les contraintes environnementales.

**CITRIKLEEN ECO** est donc très efficace dans le nettoyage de souillures telles: les huiles et graisses lubrifiantes, les huiles de coupe, les marques de caoutchouc, les cires, les encres d'imprimerie, certains adhésifs, et une multitude d'autres dépôts.

### MODE D'EMPLPOI #1

**Surfaces à nettoyer** Equipement industriel souillé de lubrifiants

**Dépôts à nettoyer** Huiles et graisses de lubrification usés.

**Dilution à l'eau** Telle quelle à 1:10

**Méthode** Arroser les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau.

### MODE D'EMPLOI #2

**Surfaces à nettoyer** Pièces d'automobiles: moteurs, transmissions, autres pièces en métal.

**Dépôts à nettoyer** Huiles et graisses de lubrification usés.

**Dilution à l'eau** Telle quelle à 1:10

**Méthode #1** Appliquer sur les surfaces au moyen d'arrosoirs, ou au moyen de brosses ou de chiffons. Ensuite, bien rincer à l'eau.

**Méthode #2** Tremper les pièces dans un bassin à froid. Rincer à l'eau lorsque les pièces en sortent.

VOIR AU VERSO

# CITRIKLEEN ECO

## SOLVANT-DÉGRAISSEUR BIODÉGRADABLE À BASE D'EAU

### MODE D'EMPLOI #3

**Surfaces à nettoyer** Planchers d'usines

**Dépôts à nettoyer** Graisses et huiles lourdes, lubrifiants usés, marques de caoutchouc.

**Dilution à l'eau** Telle quelle à 1:10

**Méthode** Arroser les surfaces au moyen d'arrosoirs, de mousseuses, ou appliquer au moyen de brosses ou de vadrouilles. Bien frotter les surfaces. Ensuite, bien rincer à l'eau chaude.

### MODE D'EMPLOI #4

**Surfaces à nettoyer** Nettoyage de petites pièces

**Dépôts à nettoyer** Graisses et huiles de lubrification

**Dilution à l'eau** Telle quelle à 1:20

**Méthode** Tremper dans un bassins de recirculation contenant une solution froide de CITRIKLEEN ECO.

| PROPRIÉTÉS                       |                      |                                               |                                   |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Apparence:</b>                | liquide clair, jaune | <b>Température d'auto ignition:</b>           | pas disponible                    |
| <b>Odeur:</b>                    | agrumes              | <b>Chlore:</b>                                | aucun                             |
| <b>Poids spécifique @ 20°C :</b> | 1.00                 | <b>Point d'ébullition:</b>                    | approx. 100°C                     |
| <b>Viscosité:</b>                | mince                | <b>Point de congélation:</b>                  | < -10°C                           |
| <b>pH:</b>                       | 12.3                 | <b>Tendance au moussage:</b>                  | forte                             |
| <b>Point d'éclair (TCC):</b>     | 52°C                 | <b>Techniques de mesure de concentration:</b> | index de réfraction, conductivité |
| <b>Phosphore:</b>                | aucun                | <b>Rinçage:</b>                               | excellent                         |
| <b>Solubilité dans l'eau:</b>    | s'émulsifie          |                                               |                                   |

| INCOMPATIBILITÉ                                                                                                                                     | MISE EN GARDE                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Éviter de laisser en contact pour des périodes prolongées ou répétées avec des matières plastiques.<br>Peut être corrosif sur de l'acier galvanisé. | Entreposer à l'écart des sources de chaleur ou de flamme.<br>Éviter le gel. |

**IMPORTANT:** Avant d'utiliser CITRIKLEEN ECO, toujours s'assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent sur l'étiquette et sur la fiche signalétique (m.s.d.s.) du produit.